

# Teknisk Datablad

Sigmatex 1



## MATERIALEBESKRIVELSE

**MBK typebetegnelse** Akrylplast takmaling.

**Beskrivelse** Akrylplastmaling på basis af plastdispersion.

**Anvendelse** Til tak av puss, betong, lettbetong, gipsplater m.m., samt til tidligere malte og rengjorte overflater. Spesielt velegnet til tak/himmlinger med kritisk lysinnfall.

**Egenskaper** Lett vaskbar, diffusionsåpen og alkalibestandig. Produktet er merket med Eco Label.

**Farge og glans** Std. Farger. Helmatt.

### Basisopplysninger v. 23°C, 50% RF

Binnemiddel	Plastdispersion
Pigment	Titandioxyd + fyldstoffer
Tørstoffindhold	Vekt %: 49,5, Vol %: 29,4
Tørketid	Ca. 1 time
Overmalbar	Etter 4 timer
Brannfarlighet	Ingen

## FORHOLD VED BRUK

**Forbruk** 8-10 m<sup>2</sup>/ltr., avhengig av underlagets karakter og påføringsmetode.

**Krav til underlag** Underlaget skal være rent, tørt og smittefritt. Nytt underlag og lett smittende overflater grunnes med Sigma Mikrodispersgrunner. Tidligere malte overflater rengjøres med grunnrengjøring.

## BRUGSANVISNING

**Temperatur** Min. +6°C og max. 85% RF ved påføring og tørking

**Fortynning** Vann. Bør ikke fortynnes

**Påføring** Pensel, rulle eller airless-sprøyte

**Rengjøring** Verktøy: Straks etter bruk i vann

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere utgaver. De anførte opplysninger er basert på laboratoriemessige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

## YTTERLIGERE OPPLYSNINGER

**Holdbarhet** Minst 12 måneder ved frostfri oppbevaring i tett originalemballage

**Sikkerhet** Se teknisk sikkerhetsdatablad for ytterligere opplysninger.



Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.