

# Forvaltning, drift og vedlikehold

Sigmatex 5



PPG Coatings  
Gladsaxevej 300  
2860 Søborg, Danmark

**Produktnavn:** Sigmatex 5  
**Bindemiddel:** Akrylforsterket pva  
**Tynningsmiddel:** Vann

## Bruksområde

Akrylforsterket pva maling til innendørs bruk på gips, puss, betong, lettbetong, kalkstein, murstein, trefiberplater, sponplater o.l.  
Matt maling med gode heft og dekk egenskaper. Flat overflatestruktur og gode reparasjonsegenskaper.

**Underlag:** Overflaten skal være fast, ren, tørr og bæredyktig  
**Påføringsmetode:** Pensel, rull og sprøyte  
**Oppbevaring:** Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn.

## Vedlikehold

**Renhold;** Rengjøring kan gjøres en måned etter at malingsarbeidet er utført.  
**Vask av malte flater:** Bruk vanlig rengjøringsmiddel i anbefalt bruksoppløsning. Skyll etter med vann og tørk til slutt overflatene. Væsken påføres med en myk svamp og overflatene bearbeides lett i løpet av kort tid. Rensingen starter fra bunnen og går opp, slik at det ikke dannes striper etter vann som renner nedover veggen. Vask deretter med rent vann og tørk overflater med en fuktig svamp.  
**Merk:** Bruk aldri slipende rengjøringsmidler, skuresvamper eller andre produkter med slipe effekt.  
**Vedlikeholds intervall:** Lokale forhold påvirker vedlikeholds intervaller, ommaling utføres etter behov.

## Reparasjon/skade

Skade eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført. Ved bruk av andre produkter må det dokumenteres at det er av samme type som tidligere anvendt. Utbedring av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid.

## Innemiljø/emisjon

Produktet avgir lite emisjoner. Underlag og preparering før behandling vil påvirke total emisjon for ferdig flate.

## VOC

EU-grenseverdi for dette produktet (kategori A/a): 30 g/l (2010). Dette produktet inneholder maks 1 g/l med flyktige organiske forbindelser.

## Avfallshåndtering

Tørr og våt maling betraktes som spesialavfall. Tom og tørr emballasje er restavfall og leveres til godkjent mottak.



Gladsaxevej 300 | 2860 Søborg | Danmark | tlf. +45 56 64 50 00  
CVR: 56841016 | www.sigmacoatings.no